



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº V-ARM-01-1377/CPR/PR-0032

1. Código de identificación única de los productos tipo:
Vigueta armada.
2. Uso previstos:
Construcción de estructuras de edificios y otras obras de ingeniería civil.
3. Fabricante:
NOMBRE: VIGUETAS ENCINAS, S.L.
DIRECCIÓN: Carretera de Madrid Km 170.8 La Pedraja de Portillo (VA)
4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): **Sistema 2+**
5. Norma armonizada: **EN 15037-1; 2008**
Organismo notificado: **Centro de Estudios de Materiales y Control de Obra S.A. (CEMOSA), nº 1377**
6. **PRESTACIONES DECLARADAS:**

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES
Resistencia a compresión del hormigón.	25 N/mm ²
Resistencia última a la tracción del acero.	550 N/mm ²
Límite elástico característico a tracción al 0.1% del acero.	500 N/mm ²
Resistencia mecánica	Especificaciones de Diseño
Resistencia al fuego	NPD
Aislamiento al ruido aéreo	Ver ficha técnica
Transmisión del ruido por impacto	Ver ficha técnica
Detalles constructivos	Ver ficha técnica
Durabilidad:	
- Contenido mínimo de cemento.	250 kg/m ³
- Relación máxima a/c.	0.60
- Contenido máximo de cloruro.	0.0585 %
- Contenido máximo de álcalis.	0.625 %
- Protección del hormigón recién fabricado contra la pérdida de humedad.	Método B
- Hidratación adecuada mediante tratamiento térmico.	NPD
- Resistencia mínima del hormigón.	C 25/30
- Recubrimiento mínimo del hormigón	15 mm
- Requisitos específicos de integridad.	NPD
- Uso de métodos de diseño del funcionamiento.	NPD

Las prestaciones de los productos identificados anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

FIRMA: IGNACIO ENCINAS MARTÍN (Administrador) y en nombre de VIGUETAS ENCINAS, S.L.

VIGUETAS ENCINAS, S.L.

En La Pedraja de Portillo, a 25 de Abril de 2018